

Valena™ IN'MATIC-Einsätze

Bewegungsmelder, Energiesparschalter, Stufenbeleuchtung



752172A



766373A



752174 + 754091

Die Valena IN'MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder mit Neutralleiter
		<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p>Bewegungsmelder mit Handschalter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Handschalter für 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			<p>3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>
1	752172A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life	1	752173A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752272A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life	1	752273A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life
1	752372A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life	1	752373A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life
		<p>Bewegungsmelder 2-Leiter ohne Handschalter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>	1	752174	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752170A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life			
1	752270A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life			
1	752370A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life			
1	752770A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Allure			
1	752870A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Allure			
1	752970A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Allure			