

# SEANO™

## Komfort Bewegungsmelder



765605 + 765571



765804 + 766111

Die SEANO-Bewegungsmelder-Einsätze sind für Schraubbefestigung geeignet. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.	Best.Nr.	<b>3-Leiter-Bewegungsmelder (mit N-Leiter) mit / ohne Handbetätigung</b>
		<p>Hochpräziser 180° Infrarot-Bewegungsmelder mit 5 bis 20 m Reichweite. Schnelle und einfache 3-Draht-Montage. Attraktives Design. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Betätigung mittels externen Taster (Nebenstelleneingang) durchführbar. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit N-Leiter</li> <li>– mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb)</li> <li>– Nebenstellen tauglich</li> <li>– Erfassungsbereich: 180°</li> <li>– Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar</li> <li>– Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux</li> <li>– Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min.</li> </ul> <p>Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt.</p> <p><b>Sonderfunktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Normalbetrieb / Testbetrieb</li> <li>– Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung)</li> <li>– Handbetätigung aktiviert / deaktiviert</li> <li>– Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet), wird inkl. Abdeckung geliefert.</li> </ul>
1	765605	<input type="checkbox"/> Ultraweiß
1	765705	<input type="checkbox"/> Aluminium
1	765805	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz
1	765905	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit



Verp.	Best.Nr.	<b>2-Leiter-Bewegungsmelder (mit SuperCap-Technologie) mit / ohne Handbetätigung</b>
		<p>180° Infrarot-Bewegungsmelder in patentierter 2-Draht-Ausführung – perfekt für LED-Leuchtmittel. Integrierter SuperCap-Energiespeicher für einwandfreie Funktionalität auch bei Stromunterbrechung. 0 Watt Stand-by-Leistung. Absolut flacker- und flimmerfreies Licht bei jedem Leuchtmittel. Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung. 5 bis 20 m Reichweite, Parallelschaltung von Sensoren möglich. Der Handschalter kann mittels Mikroschalter hinter dem Sensor aktiviert oder deaktiviert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mit SuperCap-Technologie</li> <li>– mit Handbetätigung (auch für Steuerung von Dauer-Ein und Dauer-Aus sowie Automatikbetrieb)</li> <li>– Erfassungsbereich: 180°</li> <li>– Detektionsreichweite: 5 – 20 m verstellbar</li> <li>– Helligkeitsschwellwert: 2 – 1000 Lux</li> <li>– Ausschaltverzögerung: 30 Sek. – 30 Min.</li> </ul> <p>Parallelschaltung mehrerer Bewegungsmelder möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Mikroschalter durchgeführt.</p> <p><b>Sonderfunktionen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Normalbetrieb / Testbetrieb</li> <li>– Automatikbetrieb / Halbautomatik (Dauer-Ein, Dauer-Aus, Automatikbetrieb mittels Handbetätigung)</li> <li>– Handbetätigung aktiviert / deaktiviert</li> <li>– Manuell Ein oder Aus / Tastendruck (Nachlaufzeit wird neu gestartet), wird inkl. Abdeckung geliefert.</li> </ul>
1	765604	<input type="checkbox"/> Ultraweiß
1	765704	<input type="checkbox"/> Aluminium
1	765804	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz
1	765904	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit



**Für folgende Lastarten geeignet:**

2000 W	2000 VA	1000 W	2000 VA	1000 W	1000 VA	1000 VA	500 VA	< 2 W 100 W 2-8 W 300 W > 8 W 600 W	LED

**Für folgende Lastarten geeignet:**

200 W	200 VA	100 W	200 VA	100 W	100 VA	100 VA	100 VA	100 VA	100 W