



## ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH STANDARD 48 SCHALTZEITEN WEISS

### ZEITSCHALTUHR MECHANISCH AKTION / SCHÜTTE

Art. Nr.  
0025010109

EAN  
4006341670748

Typ  
15GD-3A-1

#### HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 101,5 mm x 52,8 mm x 73,9 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

#### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025010109
EAN-Nummer	4006341670748

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA

<b>Ausführung der Steckdose</b>	Schutzkontaktsteckdose
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen</b>	1
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Leistung</b>	3.680 W
<b>Kürzeste Schaltzeit</b>	30 min
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C - 25°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Länge netto mm</b>	101,5 mm
<b>Breite netto mm</b>	52,8 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	73,9 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	86 g
<b>Beschreibung</b>	<p>Die praktische Zeitschaltuhr in kompakter Bauform eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausstellen stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 48 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 30 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und lafruhiges Uhrwerk in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.</p>
<b>Volumen in cm³</b>	396 cm³
<b>Ausführung (ZSU)</b>	analog (mechanisch) (EV005641)
<b>Montageart (ZSU)</b>	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
<b>Lastart (ZSU)</b>	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
<b>Uhrentyp (ZSU)</b>	Tagesuhr
<b>Funktionen (ZSU)</b>	Dauerbetrieb möglich    manuelles    Schalten    möglich Tagesprogramm (24h)
<b>Ausführung der Steckdose (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
<b>Ausführung des Steckers (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
<b>Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)</b>	48

## MEDIA

---

Schutzartzeichen



---

Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

