



ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH QUADRATISCH 96 SCHALTZEITEN WEISS ZEITSCHALTUHR KOMPAKT MECHANISCH

Art. Nr.
0025020109

EAN
4006341676481

Typ
7GD/3A

HOMECOMFORT & SICHERHEIT



- AUTOMATISCH - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rolläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- FLEXIBEL - schnelle und einfache Einstellung für 96 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 15 min.
- PRAKTISCH - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Dauer-Einschaltung und zeitgesteuertes Schalten (1-polig)
- LANGLEBIG - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 82 mm x 80 mm x 80 mm
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025020109
EAN-Nummer	4006341676481


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA
Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
Nennspannung	230 V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Leistung	3.680 W
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	82 mm
Breite netto mm	80 mm
Höhe / Tiefe netto mm	80 mm
Gewicht netto gr	135 g
Beschreibung	<p>Die praktische Zeitschaltuhr in quadratischer Bauform eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollladen und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 96 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 15 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und lauffähiges Uhrwerk in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.</p>
Batterie Anzahl & Typ	*
Volumen in cm³	525 cm³
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich Dauerbetrieb möglich
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	96

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

