


BEG LC-Plus 280 weiß inkl. Eckmontagesockel
Art. Nr. BEG91008

- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- verstellbare Kugelkopfoptik
- Schaltung im Nulldurchgang
- Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen
- Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes. 2 – 500 Lux; 15 Sek.– 16 Min. oder Impuls
 - fest hinterlegtes Werksprogramm (3 min u. 20 Lux) für sofortige Inbetriebnahme
 - optionale Fernbedingung LUXOMAT® IR-LC MINI und IR-LC-plus
 - Wandmontage oder Außeneckmontage mit Spezialsockel (im Lieferumfang)
 - Schaltleistung 2.000 W (cos = 1)
 - Schutzart IP54 /II/ CE

Verstellbare Kugelkopfoptik mit bis zu 280° Erfassungsbereich und 360° Unterkriechschutz

Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufclippen stufenlos verschiebbarer Lamellen (Blinds), womit alle Erfassungsbereiche unterhalb 280°, wie z.B. 130° oder 230°, realisierbar sind.

Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive

Fest hinterlegtes Werksprogramm für sofortige Inbetriebnahme mit eingestelltem Dämmerungswert von ca. 20 Lux und einer Nachlaufzeit von 3 Minuten

Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes

Option: Fernbedingung IR-LC-plus oder IR-LC-Mini für zusätzliche Einstellungen, wie jederzeit Dauerlicht EIN oder AUS.

Einfache Montage durch Einhand-Stecksockel

Einsatzgebiete: z.B. Hauseingänge, Garagen- und Grundstückseinfahrten oder ganze Hausseiten

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Anschlussart	Schraubklemme
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Reichweite	16 m	Werkstoffgüte	sonstige
HLK-Ansteuerung	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Zwangsabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Tierschneise	Ja	Farbe	weiß
Unterkriechschutz	Ja	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Vernetzbar	Nein	Schutzart (IP)	IP54
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Spannungsart	AC
Treppenlichtautomatik	Ja	Frequenz	50 - 60 Hz
Überbrückungsschalter	Nein	Nennspannung	240 V
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Reichweite frontal	9 m	Max. Einschaltdauer	16 min
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	20 m	Erfassungswinkel horizontal	280 °
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Farbe	weiß
Fernbedienbar	Ja	Ansprechhelligkeit	2 - 500 lx
Mit Fernbedienung	Ja	Max. Schaltleistung	2000 W
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Steuerstrom	2 mA
Mit Signaleinheit	Ja	Nebenstelleneingang	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Alarmfunktion	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Breite	62 mm
		Höhe	78 mm

Montageart	Aufputz	Tiefe	112.5 mm
Geeignet für Deckenmontage	Nein	EAN	4007529910083
Geeignet für Wandmontage	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92093	IR-LC MINI (Fernbedienung)
Zubehör	BEG32698	Abdecklamellen
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG92095	IR-LC-plus (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied