


BEG RC-plus next N 230 weiß
Art. Nr. BEG93331

- hohe Schaltleistung 3.000 W (cos = 1)
- Energieeinsparung durch dynamische Nachlaufzeitanpassung
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung, zu- und abschaltbar mit Fernbedienung

LUXOMAT® IR-RC

- stufenlose Einschränkung des Erfassungsbereiches auch ohne Schraubenzieher
- moderne Sensorik für eine verbesserte Erfassungsqualität, gerade bei frontaler Annäherung
- unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern
- Melder sockelkompatibel mit Serie LUXOMAT® RC-plus und LUXOMAT® Vario
- sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen
- 2 – 2.000 Lux; 15 Sek. – 16 Min. oder Impuls
- mit der Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC sind zahlreiche Programme einstellbar (z.B.:

Dämmerungsschalterfunktion oder Urlaubs- und Komfortfunktion)

- Spezialsockel für Eckmontage als Zubehör erhältlich
- Anschlusskabeleinführung möglich von oben, von unten und von der Rückseite
- Schutzart IP54/II/CE

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Mechanische Reichweitereinstellung, Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Beweglicher Kugelkopf, Sofortigen Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario, Einfache Montage durch Stecksockel, Wand-, Decken-, Eckmontage, Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Ausführung der Oberfläche	matt
Reichweite	20 m	Farbe	weiß
Unterkriechschutz	Ja	Spannungsart	AC
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Frequenz	50 - 60 Hz
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m	Nennspannung	240 V
Max. Reichweite frontal	6 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	36 m	Max. Einschaltdauer	16 min
Fernbedienbar	Ja	Farbe	weiß
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Erfassungswinkel horizontal	230 °
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit	2 - 2000 lx
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Max. Schaltleistung	3000 W
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Temperatur	-25 - 50 °C
Werkstoff	Kunststoff	Max. Einschaltstrom	165 A
Werkstoffgüte	sonstige	Steuerstrom	3 mA
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4007529933310

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92000	IR-RC (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92090	IR-RC-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG97043	Außen-Ecksockel Edelstahl-Optik

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92100	IR-RC Wandhalter
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG32697	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92467	Ballschutzkorb weiß
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92649	IR-RC-LD (Fernbedienung)