


**KAISER Brandschutzdose HWD 68+, GD Gerätedose, Wände EI30-EI90**
**Art. Nr. A9463-03**

- Für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, F30-B bis F90-B
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärken 100 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
- erhält den Schallschutz der Wand bis 69 dB

Gerätedose HWD 68+ (9463-03). Tiefe: 49 mm | Halogenfrei: Ja | Anwendungsgebiet: Ja | Fräsloch Ø: 68 mm | Installationsart: Ja

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Halogenfrei	Ja
Form	rund	Oberflächenschutz	unbehandelt
Bauform	Gerätedose	Farbe	rot
Ausführung	Einzel	Schutzart (IP)	IP20
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Fräsloch Ø	68 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	49 mm	Funktionserhalt	E90
Befestigung der Geräte	schrauben	Luftdicht	Ja
Für Rohrdurchmesser	25 mm	Stützen	Tunnelstützen
Leitungseinführung bis Ø	13 mm	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Werkstoff	Kunststoff	EAN	4013456578593