


 765047 + 765347
+ 765371

 765029 + 765129
+ 765171


765638 + 766111


 765034 + 765134
+ 765171

Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh. Best.Nr. Rollladenschalter/-taster

10	765029	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 3 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Nicht beleuchtbar.	
10	765129	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
10	765229	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
10	765329	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
10	765429	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	
5	765030	Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Nicht beleuchtbar.	
10	765129	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
10	765229	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
10	765329	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
10	765429	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	
5	765047	Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung, 2 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert. Nicht beleuchtbar.	
AB Q4/2024			
10	765147	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
5	765247	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
5	765347	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
5	765447	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	
10	765048	Rollladen-/Jalousietaster, 2 Tasten-System Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Nicht beleuchtbar.	
AB Q4/2024			
5	765147	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Wippe	
5	765247	<input type="checkbox"/> Aluminium, Wippe	
5	765347	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Wippe	
5	765447	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Wippe	

Verp.-Einh. Best.Nr. Vernetzter Rollladenschalter


		Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf – Stopp – Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Ansteuerung erfolgt mittels Rollladen-Wandsender. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Auslieferung inkl. Wippe.	
		Achtung: Umschaltzeiten des Motorenherstellers beachten!	
1	765638	<input type="checkbox"/> Ultraweiß – SEANO with Netatmo	
1	765738	<input type="checkbox"/> Aluminium – SEANO with Netatmo	
1	765838	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz – SEANO with Netatmo	
1	765938	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit – SEANO with Netatmo	
		Hinweis: Erfordert die vorherige Installation eines Unterputz- oder Reiheneinbau-Gateways. Diese und Wandsender als zusätzliche Bedienstellen siehe SEANO with Netatmo ab Seite 68.	
		Schlüssel-Jalousietaster	
1	765034	Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzyylinder DIN-Profil Schlüsseltaster Jalousie 2-polig; 6 A – 250 V~; Einbautiefe: 45 mm (Tiefe der AP-Gehäuse bzw. Installationsdosen beachten); Zur Verwendung mit DIN-Halbzyylinder 40 mm (z. B. Best.Nr. 069795).	
1	765134	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, Abdeckung	
1	765234	<input type="checkbox"/> Aluminium, Abdeckung	
1	765334	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz, Abdeckung	
1	765434	<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazit, Abdeckung	
		Feuchtraumabdeckung mit Klappdeckel Schlüsselschalter/Taster Kompatibel mit: - Schlüssel-Jalousietaster für DIN-Halbzyylinder - Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzyylinder Hinweis: Kann nicht für Mehrfachkombinationen verwendet werden!	
1	765117	<input type="checkbox"/> Ultraweiß, IP 44-Abdeckung	
1	069795	Zylinderschloss verstellbar Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.	